

Gödde

Maschinenbau GmbH

Stubbenfräsen.



Unsere Werkzeuge für Ihre Fahrzeuge.

- 3 verschiedene Größen erhältlich
 - Fräsrads 500mm Ø
 - Fräsrads 700mm Ø
 - Fräsrads 900mm Ø

- Fräszähne auswechselbar
- Direktantrieb für STF 500 und STF 700 mit Ölbad-schmierung
- Stabile Lagerung
- Öffnungsklappe bei STF 900 (hydraulische gegen Aufpreis)

- Kompakte Bauweise
- Gebohrte Platte oben für Adaption einer Aufnahme
- Lieferumfang mit Hydraulikschläuchen und Kupplungen
- Abstellbock



- Beseitigung von Baumstümpfen bis ins Erdreich
- Bestens geeignet für den Einsatz an Straßenrändern oder zwischen Leitplanken
- Leistungsstark zum Anbau an Auslegermäher oder Hydraulikbagger



Mit uns schneiden Sie gut ab.



Technische Daten.	Abk.	STF 500	STF 700	STF 900
Fräsraddurchmesser.	mm	500	700	900
Anzahl Fräszähne.	St.	24	50	68
Ölmotor.	ccm	40	160	2x84
Drehzahl.	U/min	1000	850	600
Gewicht ohne Aufnahme.	Kg	290	390	550
Erforderliche Ölmenge.	l/min	70-80	100-140	160-180
Konstanter Öldruck max.	bar	350	350	350
Konstanter Öldruck min.	bar	250	250	300

Gödde Maschinenbau GmbH - Diekstraße 59 - 49809 Lingen
Tel. +49 (0) 591-97307-21
Fax. +49 (0) 591-97307-58
E-Mail. a.hilling@goedde-lingen.de
Web. www.goedde-lingen.de

